

SikaTack[®] Panel Fixing Tape

oboustranná samolepící a distanční páska

technická data

chemická báze	polyetylenová pěna s uzavřenými buňkami s lepidlem citlivým na tlak	
barva	antracit	
pevnost v tahu (ISO 527)	MD ² 25 N / 15 mm TD ³ 20 N / 15 mm	
prodloužení při přetržení (ISO 527)	MD 250% TD 150%	
kompresní tlak (ISO 844)	průhyb: 10%	0,02 MPa
	25%	0,05 MPa
	50%	0,12 MPa
odlup (FTM ¹ 1)	23 N / 25 mm (180°, 30 min, nerezová ocel)	
odolnost proti smyku (FTM 8)	150 h (1 kg / 25 mm x 25 mm)	
aplikační teplota	5°C až 35°C	
teplotní odolnost	-40°C až 70°C	
Skladovatelnost, pod 25 °C, v suchu, chráněno před sluncem	24 měsíců	

Popis

SikaTack[®] Panel Fixing Tape je polyetylenová distanční samolepící páska pro okamžitou fixaci na fasádní panely během vytvrzování SikaTack[®] Panel lepidla. Oboustranné PSA lepidlo nabízí velmi vysokou odolnost proti odlupu a smyku.

Přednosti produktu

- velmi vysoká počáteční lepidlost
- excelentní odolnost povětrnostem
- lepidlo na široké spektrum podkladů
- rychlá a jednoduchá aplikace
- krycí vrstva lze jednoduše odstranit
- plně kompatibilní se SikaTack[®] Panel lepidly

Oblast použití

SikaTack[®] Panel Fixing Tape je určena pro okamžitou fixaci na panely používané pro provětrávané fasády (dokud dojde k vytvrzení SikaTack[®] Panel lepidla) a pro správné nastavení housenky lepidla. SikaTack[®] Panel Fixing Tape je součástí ekonomického systému pro lepení provětrávaných fasád. Její použití umožňuje ekonomickou a rychlou fixaci na fasádní panely.

Tento produkt je vhodný pouze pro profesionální uživatele. Před aplikací je nutno uskutečnit testy adheze na používané substráty.

Pokyny pro zpracování

Před aplikací SikaTack® Panel Fixing Tape v celé délce vertikální sekce konstrukce musí být plochy dílů nutně předčištěny, předpřipraveny pro SikaTack® Panel lepidla.

Aplikace

Již jednou aplikovaná páska nesmí být po odstranění opětovně používána. Proto je důležité pozici pásky před nalepením pečlivě připravit. Zajistěte, aby páska byla v kontaktu s oběma povrchy. Pokud nejsou díly vzájemně dobře polohovány, odstraňte pásku, zlikvidujte ji a s novou páskou aplikaci opakujte.

SikaTack® Panel Fixing Tape je kompatibilní se všemi produkty SikaTack® Panel systému.

SikaTack® Panel Fixing Tape lze použít pouze v profesionální oblasti provětrávaných fasád, po předchozím důkladném testování a písemném schválení technickým servisem Sika Industry, a to na základě odpovídajících projektových detailů.

Důležitá poznámka

SikaTack® Panel Fixing Tape není strukturální komponent. Dlouhodobá pevnost je poskytována pouze se SikaTack® Panel lepidlem. Proto nikdy nezahrnujte mechanické hodnoty pásky při výpočtu požadované dlouhodobé pevnosti. SikaTack® Panel Fixing Tape nesmí být používána pro strukturální zasklívaní.

Další informace

Kopie následujících publikací jsou na vyžádání k dispozici

- - bezpečnostní list produktu
- - SikaTack® Panel systém příručka

Balení

33 m role	3 x 12 mm
-----------	-----------

Důležité

Další údaje o chemickém charakteru materiálu, toxikologii, ekologii, skladování, dopravě, likvidaci jsou obsaženy v bezpečnostním listu materiálu.

Měřené hodnoty

Všechna technická data v tomto technickém listu jsou stanovena na základě laboratorních testů. Aktuálně naměřené hodnoty se mohou odchýlovat vzhledem k odlišným podmínkám měření mimo naší kontrolu.

Upozornění

naše technicko uživatelské písemné či ústní informace a poradenství je sestaveno na základě našeho nejlepšího vědění, současného stavu znalostí z oblasti vývoje chemických produktů a získaných dlouholetých praktických zkušeností ze spolupráce s výrobcí a opravami v dané oblasti. Naše doporučení jsou však nezávazná, netvoří žádný právní závazek a nezabývají kupujícího možnosti realizovat vlastní zkoušky našich produktů ve vztahu ke konstrukčním, technologickým a zpracovatelským podmínkám realizace a to zejména s ohledem na práva třetího. V ostatních záležitostech platí všeobecná ustanovení obchodního zákoníku. V případě technických informací se obraťte na naše oddělení Industry.



Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland
Tel: +41 58 436 40 40
Fax: +41 58 436 45 30

Sika CZ s.r.o.
Bystrcká 1132 / 36
CZ - 624 00 Brno
Česká republika
tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38
SK - 831 07 Bratislava
Slovensko
tel: +421 2 4920 0406
fax: +421 2 4920 0444
e-mail: sika@sk.sika.com

