

KVH konstrukční hranol NSi smrk / nepohledová kvalita, C24

Artiklové číslo	Délka	Šířka	Tloušťka
56978/6283	13 000 mm	60 mm	280 mm

V případě konstrukčních délkově napojovaných dřevěných hranolů se jedná o tříděné, technicky sušené a hoblované produkty, které je možno díky ozubeným spojům vyrábět v téměř libovolných délkách.

- KVH se musí třídit podle pevnosti v souladu s normou ON DIN 4074-1
- standardně je nabízena pevnostní třída S10
- vlhkost dřeva je 15% (+-3%)

Foto je pouze ilustrační



VLASTNOSTI



ČSN DIN 4074-1



ČSN EN 15497

SPECIFIKACE

Tloušťka	280 mm
Šířka	60 mm
Délka	13 000 mm
Hmotnost	98,28 kg
Dřevina	Smrk
Kvalita	Nepohledová kvalita NSi

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/kvh-masivni-konstrukcni-hranoly/kvh-konstrukcni-hranol-nsi-smrk--nepohledova-kvalita--c24--p2229690>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

