

Fasádní obklad Thermoborovice, Rhombus Tiga

Artiklové číslo	Tloušťka	Šířka	Délka
55818/8974	28 mm	68 mm	4 200 mm

Přirozený a moderní vzhled

Thermodřevo borovice si zachovává přírodní vzhled a kontrastní barvu borovicového rostlého dřeva s typickými boulemi. Borovice dorůstá až do výšky 30m, čím severněji roste, tím je dřevo hustší.

Termicky modifikované dřevo se vyznačuje zvýšenou trvanlivostí a rozměrovou stabilitou, sníženou hygroskopicitou a zlepšenou biologickou odolností, což ho předurčuje i do venkovních expozic, především bez kontaktu s terénem. Termická modifikace dřeva je záměrný technologický proces úpravy struktury dřeva vlivem zvýšené teploty, s cíleným dopadem na zlepšení jeho odolnosti vůči vodě a biologickým škůdcům. Díky termické modifikaci získává dřevo typickou karamelovou barvu a vůni.

U tmavšího thermodřeva se vlivem UV záření, srážek, kyslíku, emisí a jiných atmosférických činitelů dost rychle mění jejich původní hnědá barva na šedou. Přirozený proces stárnutí dřeva působením povětrnostních vlivů nazýváme i atmosférická koroze dřeva.

Při pravidelném ošetření olejem si zachovává nádhernou středně hnědou barvu. Také z ekologického hlediska boduje výroba z tradičních evropských oblastí.

- > tepelně upravené dřevo - severská borovice
- > tepelně upraveno při teplotách 190-212 °C

Výhody a použití:

- > fasádní obložení, podhledy, ploty
- > velice nízká absorpce vlhkosti
- > rozměrová stálost, nízká hmotnost
- > neobsahuje pryskyřici
- > odolnost proti biologickým škůdcům
- > dlouhá životnost v exteriéru

VLASTNOSTI



Rhombus klip - Tiga

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/palubky--hoblovana-prkna--obklady/hoblovana-prkna/fasadni-obklad-thermoborovice--rhombus-tiga-p2534747>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



SPECIFIKACE

Tloušťka	28 mm
Šířka	68 mm
Délka	4 200 mm
Hmotnost	2,799 kg
Profil	Rhombo Solo
Dřevina	Thermoborovice
Kvalita palubek	A
Hustota v suchém stavu (kg/m ³)	350 - 380 kg/m³

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství k pokládce

Startovací klip Tiga, 50 ks

Artiklové číslo	Obsah balení	Tloušťka	Šířka
55031/0041	50 ks	12 mm	23 mm

Fasadní klip Tiga, 100 ks

Artiklové číslo	Obsah balení	Tloušťka	Šířka
55031/0040	100 ks	12 mm	40,5 mm

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/palubky--hoblovana-prkna--obklady/hoblovana-prkna/fasadni-obklad-thermoborovice--rhombus-tiga-p2534747>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

