

OSB 3 Kronospan P+D nebroušené

Artiklové číslo	Tloušťka	D x Š
09047/0007	22 mm	2500 x 625 mm

Desky OSB jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení orientovaných dřevěných třísek ve třech vrstvách. Ve vrchních vrstvách jsou orientovány podélným směrem, ve středové vrstvě jsou orientovány příčným směrem. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení těch nejlepších mechanicko-fyzikálních parametrů desek.



Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva (suky, praskliny apod.). Velikost třísek v povrchové vrstvě umožňuje vyniknout přirozené struktuře, barvě a rustikalitě přírodního dřeva a přináší tak nové možnosti v interiérovém designu.

Desky OSB se vyrábějí z kvalitního jehličnatého dřeva. Převažující dřevinou je smrk, částečně se využívá i borovice. Tenké a velkoplošné třísky se šetrně vysuší, nanasou syntetickými pryskyřicemi a stanoveným podílem parafinové emulze. Lisování desek probíhá v nepřetržitém procesu kontinuálního lisování při spolupůsobení vysokých tlaků a teplot. Mimořádně dobrých mechanických vlastností je dosaženo jak výběrem vhodného zdravého dřeva, tak definovaným tvarem dřevěných třísek a zejména pak orientovaným vrstvením do tří na sebe navzájem kolmých vrstev.

Oproti výrobě standardních OSB desek se používá výhradně pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic, které neobsahuje žádný formaldehyd. Obsah této látky se tak redukuje na jeho úroveň obsaženou v dřevní hmotě v přírodě a OSB se tak stává plnohodnotným materiálem vhodným i pro veškeré aplikace v interiérech a nábytkářském průmyslu.

VLASTNOSTI

EN EN 300

CE certifikát

N+F P + D

SPECIFIKACE

Tloušťka	22 mm
Šířka	625 mm
Délka	2 500 mm

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/osb-desky/osb-3-desky/osb-3-kronospan-pd-nebrousene~p330415>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

Hmotnost	22,35 kg
Deska	
attr.Federmaß	2514 x 639 mm
Krycí šířka	2500 x 625 mm
OSB	
Spojení	P+D
Povrch	nebroušený
Použití	Nosné prvky stropních konstrukcí staveb, vyztužující konstrukce stěn, nosné konstrukce střech, nosné vrstvy podlah, materiál pro tesařské práce, podlahy, materiál pro bednicí práce, výroba obalových materiálů v průmyslu, rámy pro výrobu nábytku

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/osb-desky/osb-3-desky/osb-3-kronospan-pd-nebrousene~p330415>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

