

Laminát Fundermax protitah

| | | |
|-------------------|-------------|-------------------------|
| Artiklové číslo | Tloušťka | D x Š |
| 23224/0001 | 1 mm | 2 800 x 1 300 mm |

Lamináty Fundermax jsou vysokotlaké lamináty (High Pressure Laminate) splňující normu EN 438-3. Vyrábějí se v etažových lisech za použití vysokého tlaku a při vysokých teplotách. Svou kvalitou a robustností jsou vhodné zejména pro velmi namáhané, dekorativní oblasti použití. (např. stoly, kancelářský nábytek, interiérové vybavení, dveře atd.). Vynikají svou odolností proti otěru, poškrábání, nárazu a vyšším teplotám.

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

| | |
|--------------|---------------------------------|
| Tloušťka | 1 mm |
| Šířka | 1 300 mm |
| Délka | 2 800 mm |
| Hmotnost | 5,278 kg |
| Deska | |
| Použití | výroba nábytku, interiér |
| Broušeno | Přední strana broušena |

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/laminaty/protitahove-laminaty/laminat-fundermax-protitah~p331500>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

