

BSH lepený hranol smrk pohledová kvalita Si

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| Artiklové číslo | Šířka | Tloušťka | Délka |
| 56998/2122 | 120 mm | 120 mm | 12 000 mm |

Lepené lamelové dřevo je vyrobené z paralelně slepených a sušených prkenných lamel jednoho druhu dřeva. Před slepením jsou lamely vizuálně nebo strojově tříděny podle pevnosti. Použitá lepidla musí být v souladu s požadavky normy ÖNORM EN301:2001. Lepené dřevo může být vyrobené jako přímé nebo zakřivené.

Vlhkost dřeva je 12% (+-2%).



VLASTNOSTI



ČSN DIN 4074-1



ČSN EN 14080

NKL

Třída použití 2

GL 24c

CE CE

SPECIFIKACE

| | |
|----------|-----------------------------|
| Tloušťka | 120 mm |
| Šířka | 120 mm |
| Délka | 12 000 mm |
| Hmotnost | 103 kg |
| <hr/> | |
| Dřevina | Smrk |
| Kvalita | Pohledová kvalita Si |

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/bsh-lepene-vrstvene-hranoly/bsh-lepeny-hranol-smrk-pohledova-kvalita-si-p4317990>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

