

## Překližka Bříza S/BB, 13 vrstev, EN 314-2/tř.3

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
00394/0009	18 mm	2 500 mm	1 250 mm

Překližka je vyrobena slepením tenkých dřevěných dýh. Dýhy jsou lepené příčně přes sebe, vlákna dýhy každé následující vrstvy svírají úhel 90° pro zvýšení pevnosti překližky. Překližky jsou tvořeny minimálně třemi vrstvami dýh o tloušťce 1,4 - 3,2 mm.

### Vlhkost

Obsah vlhkosti překližky při expedici z výroby je obvykle 7-12%. Změny vlhkosti mohou mít vliv na rozměry překližky.

### Teplota

Změny teploty (+100° C do -160° C) nemají vliv na rozměry překližky.

### Vnější použití:

Pro použití ve venkovních prostorách musí mít překližka správnou povrchovou úpravu. Hrany musí být chráněny proti vniknutí vlhkosti.

### Mechanické vlastnosti:

Pevnost překližky závisí na druhu dřeva, tloušťky dýhy, tloušťky překližky a směru vláken. Kvalita povrchu dýhy nemá žádný vliv na pevnost překližky.



## VLASTNOSTI

### SPECIFIKACE

Tloušťka	18 mm
Šířka	1 250 mm
Délka	2 500 mm
Hmotnost	39,38 kg
<b>Překližka</b>	
Dřevina	Bříza
Povrch	broušený/broušený
Kvalita	S/BB

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/preklizky/preklizky-brezove/preklizka-briza-sbb--13-vrstev--en-314-2tr3-p4321879>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



**Překližka**

Třída lepení

**EN 314-2/tř.3**

Použití

**ozdobné obaly  
okrasné a reklamní předměty  
stolařská výroba  
vyřezávání laserovým paprskem  
nábytek  
vysoce kvalitní balení  
výroba forem, modelářství**

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/preklizky/preklizky-brezove/preklizka-briza-sbb--13-vrstev--en-314-2tr3-p4321879>

**Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.**

