

Dřevovláknitá izolační deska Steico Therm SD

| | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Artiklové číslo | Šířka | Délka | Tloušťka |
| 21666/2020 | 600 mm | 1 350 mm | 20 mm |

- klasifikováno jako kročejová izolace pro podlahové systémy
- kročejová izolace pro masivní a dřevěné stropy
- vhodná pro plovoucí suché podlahové systémy Fermacell, OSB a další podlahové systémy
- vhodná i pod betonové potěry a anhydritové podlahy
- doklady o kročejové neprůzvučnosti v různých konstrukcích k dispozici
- výborně difúzně otevřená
- rychlá a jednoduchá pokládka
- neutrální k pokožce
- ekologická a recyklovatelná



VLASTNOSTI



Rovné hrany



EN13501-1, E

SPECIFIKACE

| | |
|----------|-----------------|
| Tloušťka | 20 mm |
| Šířka | 600 mm |
| Délka | 1 350 mm |
| Hmotnost | 2,592 kg |

Stavební materiál

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Materiál | Dřevovláknité izolační desky |
| Použití | Podlahy, Stropy |
| Tepelná vodivost [W/(m*K)] | 0,038 |
| Hustota (kg/m ³) | 160 |

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/izolacni-materialy/drevovlaknite-izolacni-desky/drevovlaknita-izolacni-deska-steico-therm-sd-p8961714>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

